

Piščal iz bezga – navodilo za izdelavo



Najprej odrežemo bezgovo palico. Najbolj primerna bo malo več kot centimeter debela palica, kjer je trdega lesa okrog 2 mm, sredica pa je zapolnjena z mehkim strženom (Slika 1). Palico ravno odrežemo na želeno dolžino piščalke in stržen odstranimo. To naredimo tako, da stržen z drugo palico ali podobnim orodjem, ki je nekoliko ožje od stržena, porinemo skozi palico (Slika 2). Potrudimo se in odstranimo ves stržen.

Na leseni cevki, ki smo jo tako naredili, približno 2 cm od roba izrežemo zarezo (Slika 3a). Iz drugega



kosa lesa ali primerno tanjše palice naredimo okrogel čep, ki se popolnoma prilega ustniku piščalke in sega natančno do zareze na cevki. Preden vstavimo čep v ustnik, ga po dolžini previdno, nekoliko postrani obrežemo, da napravimo prehod za zrak (Slika 3a desno spodaj in Slika 3b). Najprej naredimo manjšo režo in jo popravljamo, če nismo zadovoljni z rezultatom. Jakost zvoka piščalke je odvisna od velikosti zareze na cevki in reže v ustniku ter njunega usklajenega položaja. Pozor! Pri preizkušanju piščalke s prstom vedno zapremo luknjo na zadnjem koncu, sicer piščalka ne deluje.

Piščalko dokončamo tako, da z drugim čepom zapremo luknjo na zadnjem koncu cevke (Slika 3a in 3c). Zakaj to naredimo nazadnje, boste ugotovili sami.

Če se lubje preveč lušči, ga seveda odstranimo, lahko pa tudi s konico noža previdno izvrtamo luknjo in piščalko opremimo z vrvico za okoli vratu (Slika 4).

